

TransTig 170

MERKMALE

- / Einfache und intuitive Dreh- und Drückknopfbedienung
- / Punkt- und Intervallschweißen
- / Heftmodus
- / Hochfrequenz-Zündung
- / Elektroden-Puls-Schweißen

SONDERAUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- / Schweißbrenner-Steuerung
- / Fußfernregler
- / Fahrwagen mit Gasflaschenhalterung
- / Tool Case
- / Schweißhelm
- / Schweißerjacke

**3 Jahre
Gewährleistung bei
Produktregistrierung**

 GASGEKÜHLT



TransTig 170 Set

WIG DC

Standard-Paket:

- / TransTig 170
- / Massekabel 16 mm² 3 m
- / WIG-Brenner:
THP 180 G SH ML/F/UD/Le/4 m
TTB 160A G ML/70°/L65
- / Druckminderer Junior

/ Art.-Nr.: 8

/ UVP: € 1.250,00

TransTig 170 Technische Daten

Prozesse	WIG DC, WIG Puls, E-Hand		
Leerlauf-Spannung	101 V		
Abmessungen (l-b-h)	435 x 160 x 310 mm		
Gewicht	9,8 kg		
Sicherheitskennzeichnung	S, CE, UL-/CSA		

Netzspannung	1x230 Vac (-30% / 15%)			1x120 Vac (-20% / 15%)			1x230 Vac (-30% / 15%)		
Netzabsicherung	16 A (träge)			20 A (träge)			16 A (träge)		
Maximale Scheinleistung	3,5 kVA			2,8 kVA			3,5 kVA		
Ausgangsspannung WIG				10,4 - 16,8 V					
Ausgangsspannung E-Hand				20,4 - 26 V					
Schweißstrom WIG				3 - 140 A					
Schweißstrom E-Hand				10 - 100 A			10 - 150 A		
Einschaltdauer	40%	60%	100%	40%	60%	100%	40%	60%	100%
40° C	170 A	155 A	140 A	140 A	120 A	100 A	170 A	155 A	140 A

